

TT WIND-H

TT WIND-H 是一款全液压复卷机，其运行速度高达1800米/分钟且能够与AHEAD系列高速卫生纸机配合使用。

所有退纸相位的液压控制，由一台高端可编程逻辑控制器管控，确保纸卷高度统一且无损成品纸质量。

TT WIND-H型复卷机可配备4个退卷站，压光机、配置独立电机驱动反刀辊的分切部、自动拨轴器和纸芯加载系统。由于特斯克员工丰富的现场经验，这些灵活、模块化和高度定制的设备设计响应了各种可能的生产需求。全液压复卷机**TT WIND-H**，其运行速度可达1800米/分钟，能够与AHEAD系列高速卫生纸机配合使用。各卷取阶段的液压控制由一台高级的PLC和一套完整的分布传动系统所监管，确保纸卷高度统一且无

损成品质量。

TT WIND-H可配置4个退卷站、可控中大型压光机、配置独立电机驱动反刀辊的分切部、自动拨轴器和纸芯加载系统。标准机器包括组合设备（4个双带退卷站）、配置单电机驱动反刀辊的分切部（最小切幅100毫米-标准切幅150毫米）、复卷机组件和自动卸辊装置。

可配套供应压光机（间隙控制型或CCR型）、纸边清除系统、自动引纸系统、除尘系统和PLC控制器。

本机可根据客户要求配套供应托辊称重装置、可处理3"（76毫米）、6"（152毫米）、10"（254毫米）轴的自动拨轴器以及自动纸卷卷取系统。特斯克工作人员能够为复卷机后卷轴输送系统设计最佳解决方案。另外，解决方案还包括一台嵌入式卫生纸印

刷装置。高质量的材质和组件延长了设备使用期限并降低了维护成本。

质量、效率和可靠性这些都是我司复卷机设计团队的目标。

高度个性化是一大亮点：可选择无振动问题的运行速度以更好地满足客户需求。

可生产各种品质的卫生纸，从非常柔软的面巾纸（建议采用压光机）到餐巾纸。

由于其创新的解决方案，对于希望达到高生产力和产品质量以最大灵活性进入市场的造纸厂来说，该设备是最佳的选择。

我司非常注重细节和客户的满意度以满足市场需求。



TT WIND-H	
大直径纸卷宽度	高达 4200 毫米/ - 216.5 英寸
设计速度	2000 米/分钟
最大运行速度	1800 米/分钟
大辊直径	高达 3000 毫米/
成品辊直径	高达 2500 毫米/
层数	高达 4



For more information:

info@toscotec.com, www.toscotec.com/products

Specifications in this document are subject to change without notice. Product names in this publication are all trademarks of Toscotec S.p.A.

www.toscotec.com