

TT WIND-L

TT WIND-L型复卷机是一款全液压复卷机，其运行速度高达1800米/分钟且能与AHEAD-2.0L等高速卫生纸机配合使用。

卷纸相位的液压控制由一台高端可编程逻辑控制器管控，配合分部传动系统，确保纸卷高度统一且无损成品纸质量。

TT WIND-L型复卷机可配备4个退卷站，压光机、配置独立电机驱动反刀辊的分切部、自动拨轴器和自动纸芯加载系统。另供应无轴式TT WIND-L型复卷机。

标准及其包括组合器械（4个双带退卷站）、配置单电机驱动反刀辊的分切部（最小切幅100毫米-标准切

幅150毫米）、复卷机组件和自动卸辊装置。

可配套供应压光机（间隙控制型或CCR型）、纸边清除系统、自动引纸系统、除尘系统和PLC控制器。

本机可根据客户要求配套供应托辊称重装置、可处理3"（76毫米）、6"（152毫米）、10"（254毫米）轴的自动拨轴器以及自动纸卷卷取系统。特斯克工作人员能够为复卷机后卷轴输送系统设计最佳解决方案。

另外，解决方案还包括一台嵌入式卫生纸印刷装置。

高质量的材质和组件延长了设备使用期限并降低了维护成本。质量、效率和可靠性这些都是我司复卷机

设计团队的目标。

高度个性化是一大亮点：可选择无振动问题的运行速度以更好地满足客户需求。

可生产各种品质的卫生纸，从非常柔软的面巾纸（建议采用压光机）到餐巾纸。

由于其创新的解决方案，对于希望达到高生产力和产品质量以最大灵活性进入市场的造纸厂来说，该设备是最佳的选择。

为满足市场需求并与运行商保持良好关系，我司非常注重细节和客户的满意度。

TT WIND-L

大直径纸卷宽度	高达5600毫米/ - 216.5英寸
设计速度	2000 米/分钟
最大运行速度	1800 米/分钟
大辊直径	高达3000毫米/
成品辊直径	高达2500毫米/
层数	高达4

